

パイプ荷台幅の拡大が可能 (前側・左右)



乗せる荷物の大きさに合わせて荷台幅が調整できます

道幅に合わせて後輪幅が調整可能



ハンドル高さ調整可能



安全ブレーキシステム



前輪 / ディスクブレーキ ・ 左ハンドル / ストッパー付ブレーキロック

ワンタッチのダンブ機能



便利なダンブ機能搭載

※ バケツはオプションです

価格・仕様は改良等の為、予告なく変更する場合がございます。

低速 / 高速 切替スイッチ



最適な速度に調整できます

(バッテリー置場前方の横に搭載)

簡単操作! グリップ操作ハンドル



安全設計
自動リタン
グリップ採用

速度調整グリップ

- ◆ 操作はグリップをひねるだけの簡単操作
- ◆ 自動リタン機能により安心して作業ができます。(手を離すと走行機能が停止します)
- ◆ 前進も後進も思いのまま! (電動後進も完全標準装備しています)

本体始動鍵差込み口

バッテリー取外し楽々



充電場所を選びません

バッテリーを取外しても、乗せたままでも充電ができます

積載 120kg で 12° 登坂



力強い電動サポート走行

野菜コンテナ積込OK



収穫作業にも最適!!

主な仕様

本体寸法	1320 × 740 × 780
本体重量	55 kg
最大速度	低速設定 前進 3.5km/h 後進 1.5km/h 高速設定 前進 5.5km/h 後進 3.0km/h
最大可能傾斜角	12° (120kg 積載時)
パイプ荷台面積	L870~970×W660~860 mm
バケット容積	116L
フレーム材質	低炭素鋼(パイプ荷台) 冷間圧延鋼板(バケット)
タイヤサイズ	前輪(400 × 100) ※ 前輪はラグタイヤ 後輪(250) ※ 後輪はノーパンクタイヤ
モーター	ホイルインモーター 250W
ブレーキシステム	ディスクブレーキ・ストッパー付レバー
バッテリー	DC24 (12V × 2) 電解溶液鉛蓄電池
バッテリー充電時間	8 ~ 10 時間 (DC29V・17A)
連続使用時間	約 3 時間 ※ 使用条件等により長短があります
作動可能気温	0°C ~ +40°C
充電器	入力 100V ~ 240V (50 ~ 60Hz)

◆お求めは当店まで

全国に広がる安心のアフター網完備!

発売元  **和光商事株式会社**

- | | | |
|---------|----------------------------|---------------|
| □ 本社 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-17-7 | ☎03(5434)2751 |
| □ 札幌営業所 | 〒007-0805 札幌市東区東苗穂5条3-3 | ☎011(784)0311 |
| □ 東北営業所 | 〒020-0862 盛岡市東北1-12-25 | ☎019(635)0824 |
| □ 東京営業所 | 〒336-0033 さいたま市南区曲本5-9-20 | ☎048(845)0025 |
| □ 大阪営業所 | 〒563-0024 大阪府池田市鉢塚1-5-7 | ☎072(734)6500 |
| □ 九州営業所 | 〒862-8001 熊本市武蔵ヶ丘9-2-40 | ☎096(338)1260 |
| □ 業務部 | 〒336-0033 さいたま市南区曲本5-9-20 | ☎048(864)5636 |